



SARL VMS INDUSTRIE  
FABRICATION DE CYCLES & MOTOCYCLES

Adresse : Z.A.C Larbaa, Toudja, Wilaya de Bejaia

Tel / Fax : (00213) 34 84 12 12

E-mail : vmsdirection@gmail.com

Mob : (00213) 550 47 93 29

Site Web : www.vmsindustrie.com

## FICHE TECHNIQUE MOTOCYCLE DRIVER



### PARAMÈTRES TECHNIQUES

Type homologué :	<b>DRIV</b>
Marque :	<b>VMS</b>
Style de moteur :	<b>Monocylindre, 4 Temps, Refroidissement par Air</b>
Type de Moteur :	<b>LJ1P52QMI</b>
Cylindrée (Cm <sup>3</sup> ) :	<b>124</b>
Puissance maximale (kw / rpm):	<b>6.6Kw/8000r/min</b>
Couple Max. :	<b>8.6 N.m/6000r/min</b>
Allumage :	<b>CDI</b>
Batterie :	<b>12V 7AH</b>
Consommation carburant :	<b>2.1L/100km</b>
Dimensions (L*W*H) (mm) :	<b>1840*680*1150</b>
Dimensions des pneus (Av/Ar) :	<b>(120/60-13) / (130/60-13)</b>
Empattement (mm) :	<b>1315</b>
Garde au sol (mm) :	<b>170</b>
Hauteur de la selle (mm) :	<b>800</b>
Poids net (kg) :	<b>110</b>
Vitesse maximale (Km/h) :	<b>86</b>
Boite à vitesse :	<b>Automatique CVT</b>
Embrayage :	<b>À sec</b>
Mode de freinage (Av / Ar) :	<b>Disque <math>\varnothing</math>190mm / Disque <math>\varnothing</math>205mm</b>
Fonctionnement des Frein (Av / Ar)	<b>Main / Main</b>
Performance de freinage :	<b>≤ 7m/30km/h</b>
Mode de démarrage :	<b>Électrique / Cliquet</b>
Suspension avant :	<b>Fourche télescopique hydraulique</b>
Suspension arrière :	<b>Mono amortisseur hydraulique avec ressort réglable</b>
Émission :	<b>CO ≤ 3.8% - HC ≤ 800 PPM</b>
Capacité de montage en cote :	<b>≥ 18°</b>